

ГРУНТ БЕТОНОКОНТАКТ АДГЕЗИОННЫЙ № 720

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

НАЗНАЧЕНИ

Грунт адгезионный бетоноконтакт предназначен для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, бетонных потолков, бетонных блоков. Применяется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных, цементных штукатурок, шпаклевок, облицовочных клеевых составов, для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются механическому удалению. Применяется для наружных и внутренних работ.



СВОЙСТВА

- Грунт готов к применению
- Для плохо впитывающих оснований
- Увеличивает адгезию покрытия с основанием
- Создаёт крепкую шероховатую поверхность
- Наличие цветного пигмента для контроля нанесения

СОСТАВ

Полиакриловая дисперсия, наполнители, песок кварцевый фракции 1,0-1,5мм, вода, специальные добавки, краситель.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть прочной, сухой, очищенной от грязи, пыли, жира и других веществ, ухудшающих адгезию. Сыпучие поверхности очищаются с помощью щетки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт перед нанесением необходимо тщательно перемешать. Наносится грунт кистью, валиком или щеткой на обрабатываемую поверхность сплошным равномерным слоем. Во время проведения работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Работы производить при температуре окружающего воздуха и обрабатываемой поверхности от +5оС до +35оС и относительной влажности воздуха не более 70%. При температуре +20оС и влажности воздуха (65+-5)% время полного высыхания 3 часа. В других условиях время высыхания соответственно изменится. После полного высыхания загрунтованную

поверхность можно перекрывать последующими отделочными материалами. Инструменты после окончания работ сразу промыть водой.

РАСХОД

в среднем 200-300 г/м² (зависит от впитывающей способности основания).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Грунт не следует смешивать с органическими растворителями. При применении особых мер предосторожности не требует. Рекомендуется использовать перчатки и средства защиты глаз. При попадании на кожу смыть водой. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Хранить в местах недоступных для детей.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

В герметично закрытой упаковке производителя при температуре от +5оС до +35 оС в защищенном от нагрева и прямых солнечных лучей месте 12 месяцев от даты изготовления. Дата изготовления и номер партии: см. на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не сливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных веществ. Полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.

СЕРВИС И ГАРАНТИЯ

Грунт соответствует ТУ 2316-001-81822928-2012 и указанным техническим характеристикам гарантировано при выполнении правил транспортирования, хранения и применения, которые приведены в данном описании. Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применения в других целях и условиях, не предусмотренных этим описанием.



АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:

308000, Россия,
г. Белгород, ул. Мирная, 25.

По вопросам дистрибуции и для претензий потребителей обращаться по тел. 8 (901) 779-78-65



+79017797865
zakaz@timtek.pro