

ОГНЕ-БИОЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ № 780

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

НАЗНАЧЕНИЕ

Состав предназначен для комплексной огнезащиты и биозащиты деревянных конструкций жилых и промышленных зданий и сооружений; стропильные системы, полы, стены, потолки и др. при эксплуатации как внутри, так и снаружи помещений (под навесом).

СВОЙСТВА

Обеспечивает 2 группу огнезащитной эффективности защищает древесину от появления плесени, древесной синевы, грибка, не содержит органических растворителей, не имеет запаха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для огне-биозащиты стропильной системы зданий и сооружений, половых лаг, стен, потолков и других деревянных поверхностей и конструкций, не подверженных прямому воздействию атмосферных осадков.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Средство наносят на очищенную от грязи, пыли, коры, луба, прочих покрытий поверхность древесины кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже +50С, а также погружением или вымачиванием. Нанесение кистью, валиком, распылителем проводят в 2-3 приема с интервалом 20-40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход. Не обрабатывать мерзлую древесину! Не смешивать с другими составами. Перед применением – перемешать.

РАСХОД

500 г/м² – для получения трудновоспламеняемой древесины; 250 г/м² – для биозащиты древесины. Цвет: обработанная древесина имеет малиново-розоватый оттенок.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Исключить контакт с открытыми частями тела, попадания его на слизистые оболочки и внутрь организма. Беречь от детей!



СРОК СЛУЖБЫ

Огнезащитная эффективность - 2 года, биозащита древесины - 4 года.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года с даты изготовления.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +5 до +40°C. Допускается однократное нециклическое замораживание.

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:

295022, г. Симферополь,
ул. Бородина, дом 10,
ООО «Гамма»

По вопросам дистрибуции и для
претензий потребителей обра-
щаться по тел. 8 (901) 779-78-65



WhatsApp



+79017797865
zakaz@timtek.pro