

# КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ № 810

## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Краска водно-дисперсионная интерьерная для сухих помещений. Готова к применению. Предназначена для окраски потолков. Образует ровное матовое супербелое покрытие. Имеет хорошую адгезию к основанию. Обладает экологичностью, хорошей укрывистостью, легкостью нанесения, удобна при окрашивании потолков. Быстро сохнет. Допускается сухая уборка.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Для окраски потолков в сухих помещениях. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.



### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой. Непрочные и осыпающиеся старые покрытия, меловую побелку удалить, зашпатлевать трещины, и неровности. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от пыли. Перед нанесением краски поверхность загрунтовать водно-дисперсионным грунтом.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Перед нанесением краску тщательно перемешать. При необходимости допускается разбавление водой до 5% от массы краски. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Применять при температуре выше 10°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Колеровать не рекомендуется. Не смешивать с другими типами красок и растворителей. Инструмент очистить водой.

### РАСХОД

при однослойном покрытии: ~150 г/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности основания. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

при 20°C и относительной влажности 70%: между слоями – 1 ч, полное – 2 ч. Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной влажности воздуха увеличивается.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. В случае замораживания, краску размораживают при комнатной температуре и тщательно перемешивают.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, респиратор. Не допускать попадания на кожу, в глаза и органы дыхания. В случае попадания в глаза, промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей.

## УТИЛИЗАЦИЯ

После использования продукта пустую укупоренную тару удаляют на бытовую свалку.

## СОСТАВ

Суспензия диоксида титана и наполнителей в водной дисперсии синтетического акрилового сополимера с добавлением различных вспомогательных веществ.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450,  
Россия, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 5,  
тел. 8 (495) 995-78-58.

По вопросам дистрибуции и для претензий потребителей обращаться по тел. 8 (901) 779-78-65

ТУ/ТК 2316-001-45860602-2015  
Краска ВД-АК-2103



WhatsApp



**+79017797865**  
**zakaz@timtek.pro**