

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественное средство незаменимо для удаления загрязнений незатвердевшей однокомпонентной полиуретановой монтажной пены.

ЭФФЕКТИВНО ОЧИЩАЕТ:

- Внутренние и наружные части пистолетов для монтажной пены.
- Клапаны баллонов.
- Рабочие поверхности.
- Одежду.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для промывки и очистки внутренней поверхности пистолета от остатков незатвердевшей монтажной пены: Работы рекомендуется проводить при температуре от 0°C до +35°C.

- Снять защитную крышку с баллона.
- Навинтить баллон на пистолет.
- Открыть регулировочный винт на пистолете. Нажатием до упора на курок пистолета пропустить очиститель через пистолет в течение 5 секунд.
- Операцию следует повторить 3 раза.
- Закрывать регулировочный винт и аккуратно снять баллон с пистолета.

Для удаления загрязнений незатвердевшей монтажной пены с внешней поверхности пистолета, клапанов баллонов, рабочих поверхностей и одежды:

- Работы рекомендуется проводить при температуре от 0°C до +35°C.
- Установить распылительную головку на клапан баллона с очистителем
- Обработать очистителем места загрязнений.
- Удалить остатки пены салфеткой

Избегать попадания очистителя на поверхности, не загрязнённые монтажной пеной!

ВНИМАНИЕ! Очиститель может растворить некоторые пластиковые, лакированные и окрашенные поверхности!



СОСТАВ

Метилацетат, углеводородный пропелент. Объем баллона 650 мл. Объем заполнения 500 мл

УТИЛИЗАЦИЯ

Баллон (даже) пустой не сжигать, не прокалывать, не подвергать деформации (не сминать).
Использованный баллон утилизировать в контейнер для мусора.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Хранить и транспортировать только в вертикальном положении (клапаном вверх)!
- Баллон под давлением, не вскрывать! Не разбирать баллон и не давать детям!
- Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников тепла!
- Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°C!

- Температурный режим хранения: от +5°C до +35°C.
- Температурный режим транспортировки: от -20°C до +35°C.
- Срок годности 36 месяцев с момента изготовления (смотри дату производства на дне баллона).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в хорошо проветриваемом помещении. В помещениях, где происходит распыление, не курить, не пользоваться открытым огнем и искра-образующим оборудованием. Перед применением надеть защитные перчатки и очки. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергические реакции. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания на кожу промыть большим количеством воды. В случае попадания в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Вспенивающий агент тяжелее воздуха и относится к горючим веществам. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов!

ОГНЕОПАСНО!



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «МАРКОНФЛЕКС» 196128,
Россия г. Санкт-Петербург, ул.
Варшавская д.19 корп. 1, лит. А, пом.
27-Н, офис 8, тел. +7-812-648-17-55

По вопросам дистрибуции и для
претензий потребителей обращаться
по тел. 8 (901) 779-78-65



+79017797865
zakaz@timtek.pro